

Уборка урожая / *Havuç Hasat Makinası*



Навесной морковуборочный комбайн 3-точечной навески

3 Nokta Hidrolik Askı Düzenekli ve Boşaltma

S 3 C M R



Навесной морковуборочный комбайн 3-точечной навески модели S3CMR с транспортером для выгрузки в прицеп.

3 Nokta Hidrolik Askı Düzenekli ve Boşaltma Elevatörlü S3CMR Model Havuç Hasat makinası



Уборка урожая / Havuç Hasat Makinası



S 3 C M R



Двойная S-образная головка и тройное шарнирное соединение
3 noktadan mafsallı uzun deşarj elevatörü,

Каскадное падение
Havuç boşaltma,



Сошниковый подборщик
Kış havuçları için topraktan direk sökme aparatı,



Навесной морковуборочный комбайн 3-точечной навески модели S3CMR с транспортером для выгрузки в прицеп.

Основные характеристики :

- Комбайн агрегируется с тракторами мощностью от 80 ЛС (59 КВт) минимум
- Серийная гидроцентраль для обеспечения работы всех двигателей и гидроцилиндров.
- Комбайн гидравлически автономен от трактора
- Ширина при движении по дороге : всего 3 метра

Подборщик :

- Новый подборщик длиной 3 м 75 см :
- герметичными роликами
- натяжной рычаг в виде "J" для облегчения технического обслуживания
- надрезные серийные ремни
- новая система отделения ботвы со встроенным подшипником
- Усиленное удаление ботвы
- Отдельная регулировка скорости движения ремней и работы системы отделения ботвы

Подъемник :

- на 2 секции :
- 1° секция под системой отделения ботвы шириной 650 мм, оснащена люком
- 2° секция шириной 800 мм, оснащена 3 люками
- Специальный транспортер для ранней моркови: Шаг 28 мм –Решетка покрыта ПВХ 8*14
- Подъемник супер длинный на 3 гидравлических шарнирах и с двойным tPte de cheval для

Опции :

- Воздушный охладитель на гидроцентраль
- Пальцевые чистильщики под ремнями
- Гидравлические чистильщики ремней
- Автоматический контроль рабочей высоты
- Гидравлические конусы
- Роликовый резец отбрасывателя ботвы
- Пуск/остановка и обратный ход ремней задается из кабины трактора
- Желоб каскадного типа
- Гидравлически трамплин для смягчения падения
- Сошниковый подборщик для уборки моркови в зимний период
- Регулировка скорости транспортера из кабины трактора



Ширина в транспортном положении всего 3 метра
Yoldaki makine transfer genişliği 3 metredir



3 Nokta Hidrolik Askı Düzenekli ve Boşaltma Elevatörlü S3CMR Model Havuç Hasat makinası

Genel Özellikler:

- En az 80 hp (59 kw) gücündeki traktörlerle uyumlu. Hidrolik güç ünitesi doğrudan kuyruk milini (PTO) ile çalışır.
- Hasat makinası traktörün hidrolik pompasından bağımsızdır.
- Yoldaki makine transfer genişliği 3 metredir.

Yapraktan Sökme / Yaz Aparatı:

- Yeni Sökücü Uzunluk 3m 75 cm,
- Suya ve korozyona dayanıklı kayış ve makara takımı,
- Yeni J tipi uzun ömürlü poliamid bağlantılar,
- Tırtıklı özel tutucu kayışlar,
- Yeni tip birbiri içinde hareket eden özel rulman yataklı yaprak kesme bıçak aparatı,
- Kesilen yaprakların kolaylıkla uzaklaştırılması,
- Kayış ve bıçakların hızının bağımsız ayarlanması.

Boşaltma Elevatörü:

- 2 parçalıdır:
- Birinci parça bıçakların altında – 650 mm genişlikte toprak temizleme aparatı,
- İkinci parça 800 mm genişlikte römorka sıfır noktasından tepe noktasına kadar ayarlanabilir 3 parçalı
- Küçük havuçlar için özel zincirden ağ:Özel plastik
- kaplamalı hatve mesafesi 28 mm
- 3 noktadan mafsallı uzun deşarj elevatörü,
- Havuçları hassas bir şekilde treylere ikili boşaltma haznesi.

Opsiyonlar / Seçenekler:

- Hidrolik kuvvet ünitesinde yağ soğutucu,
- Hidrolik toprak temizleyiciler,
- Kayış temizleyici plastik fırçalar,
- Otomatik çalışma derinliği kontrolü,
- Hidrolik yaprak toplayıcı,
- Traktör kabininden kayış ve kesici bıçakların hız ve geri dönüş ayarı,
- Havuç boşaltma,
- Hidrolik kış kırıcısı (yaprak temizleme)
- Kış havuçları için topraktan direk sökme aparatı,
- Traktör kabininden deşarj elevatör hızının ayarlanması.

Tél : +33 (0)2 40 33 32 60 - fax : +33 (0)2 40 33 32 65

CLAIRE FONTAINE S.A.

27, Route de la Loire / 44450 LA CHAPPELLE-BASSE-MER / FRANCE
GPS 1° 20' 53" Ouest / 47° 16' 04" Nord

www.simon-online.fr / info@cfsa.fr



CLAIRE FONTAINE S.A.

